

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

PRODUCT GUIDE



www.singhamortar.com



สิงห์มอร์ตาร์

“ปูนสด...ที่แข็งแกร่งกว่า”

บริษัท ไวท์คลาวด์ จำกัด
WHITE CLOUD CO., LTD.

▶ จัดทะเบียนในปี พ.ศ.2539 เมื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์

▶ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตปูนมอร์ตาร์มานานกว่า 20 ปี

▶ มีการพัฒนาระบบการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
กำลังการผลิตปูนสำเร็จรูป มากถึง 2,000 ตัน ต่อวัน

▶ ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
จากกระทรวง อุตสาหกรรม และมีการบริหารงานโดยใช้มาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายปูนสำเร็จรูป ผ่านการนำเสนอสินค้า-บริการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพร้อมสนองความต้องการในทุกด้านของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในทุกมิติของการส่งมอบสินค้าที่เรามอบให้

พันธกิจ

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต , การวิจัยผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า-บริการที่เหนือกว่าความคาดหมายของลูกค้า รวมถึงดูแลผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ปูนสด

คุณภาพ และความสดใหม่ คือ หัวใจสำคัญในการผลิตปูนสำเร็จรูป
แบรนด์ “สิงห์ มอร์ตาร์” เราใส่ใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรร
วัตถุดิบที่สดใหม่ เพื่อให้ได้ปูนมอร์ตาร์ที่แข็งแกร่ง คุณภาพดีที่สุด
การจัดเก็บสินค้าที่ไม่ยาวนาน ผลิตแล้วต้องส่งถึงมือใช้งานโดยทันที
เพราะความสดใหม่ของปูนมอร์ตาร์ คือ ความแข็งแกร่งที่เราส่งมอบ

ผลวิจัยอ้างอิงเรื่องปูนสด

จากสถาบันค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การก่อสร้างและเทคโนโลยี , ประเทศอินเดีย

- ▶ ความแข็งแกร่งของปูนมอร์ตาร์ จะลดลงตามอายุการจัดเก็บของปูน
- ▶ หลังจาก 1 เดือน ความแข็งแกร่งลดลง 15 - 20 เปอร์เซ็นต์
- ▶ ลดลงสูงถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 3-6 เดือน
- ▶ ถ้ามีการจัดเก็บในพื้นที่เปิด โอกาสที่ความแข็งแกร่งลดลงจะเพิ่มมากขึ้น

ISSN : 2319-8753



คุณค่าที่เราส่งมอบ

1

ฟาสต์วัน



การบริการที่จบทุกอย่างภายใน 1 วันสำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา



จัดส่งผลิตภัณฑ์ภายใน 1 วัน *



แก้ปัญหาให้ลูกค้าภายใน 1 วัน



แจ้งเสนอราคากลับภายใน 1 วัน



จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายใน 1 วัน

* ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

2

วัตถุดิบจากแหล่งที่ดีที่สุด



ปูนซีเมนต์

สิงห์มอร์ซาร์ทุกถุงผลิตด้วยปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ Type 1 มอก.15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C-150 Type 1

ทราย

สิงห์มอร์ซาร์ใช้ทรายบดจากแหล่งทรายที่ได้มาตรฐาน เม็ดทรายที่ได้จะมีความแกร่ง ทนต่อการสึกกร่อน ทนสภาวะอากาศ และทนต่อสารเคมี ซึ่งผสมในปูน

แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3)

สิงห์มอร์ซาร์ใช้แคลเซียมจากแหล่งผลิตแคลเซียมบริสุทธิ์ โดยผลิตจากหินปูน มีความละเอียดมากถึง 325 MeSH , สีขาวสว่างสูง 95% มีเนื้อแคลเซียมสูง 99%

3

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปูน



การสนับสนุน

ทดสอบหน้างาน พร้อมให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

การอบรม

สามารถนัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ความสะดวกรวดเร็ว

ช่องทางการบริการด้านเทคนิคที่รวดเร็ว และครบทุกช่องทาง

ความเอาใจใส่

หมอปูนมีการออกตรวจสอบคุณภาพงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง หลังจากที่ถูกค่าเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ *

* เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงให้เข้าตรวจสอบ

4

รับประกันคุณภาพ



สัญลักษณ์การรับประกันคุณภาพจากทางสิงห์มอร์ซาร์ เพื่อการันตีว่างานโครงการที่เราไปตรวจสอบได้คุณภาพมาตรฐานสากลจริง ซึ่งสัญลักษณ์จะถูกออกโดยหมอปูนที่เข้าไปตรวจงานให้กับลูกค้าโดยหมอปูนจะมีเอกสารสำหรับการตรวจงานปูนอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา



สารบัญ

- หมวดปูนก่อ.....6
- หมวดปูนฉาบ.....7
- หมวดกาวยาซีเมนต์.....9
- หมวดปูนเท/ปูนสกิมโค้ท.....10
- หมวดปูนยาแนว/ปูนฉาบเก็บรอยต่อ.....11
- หมวดปูนกันซึม/เคมีผสมปูน.....12
- โครงการตัวอย่าง.....13



สิงห์ปูนก่อทั่วไป

สิงห์ปูนก่อสำเร็จรูป พสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน , อิฐบล็อก , อิฐขาว

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เคมิกัลที่พสม ได้รับการคำนวณอย่างถูกต้อง
- ปูนปั้นขึ้นรูปได้ง่าย ช่วยลดการสูญเสียขณะก่อ
- พสมสารอุ้มน้ำ ช่วยให้จัดแต่งแนวอิฐได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน
- เนื้อปูนเหนียว แรงยึดเกาะระหว่างก้อนอิฐสูง
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 13 MPa* พนักอิฐที่ก่อแข็งแรง

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ
SM01	40 กก.	6-6.5 ลิตร/ถุง

พื้นที่
- ก่ออิฐฉาบปูน ทบ 1 ซม. ได้พื้นที่ 1 ตร.ม.
- ก่ออิฐบล็อก ทบ 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.1 ตร.ม.
- ก่ออิฐขาว ทบ 1 ซม. ได้พื้นที่ 1.9 ตร.ม.

ได้รับมาตรฐาน : มอก.598-2547



สิงห์ปูนก่ออิฐมวลเบา

สิงห์ปูนก่อสำเร็จรูป พสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เคมิกัลที่พสม ได้รับการคำนวณอย่างถูกต้อง
- พสมสารอุ้มน้ำ ช่วยให้จัดแต่งแนวอิฐได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน
- เนื้อปูนเหนียว แรงยึดเกาะระหว่างก้อนอิฐสูง
- ก่อก่อได้บาง ประหยัด และได้พื้นที่มาก
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 9 MPa* พนักอิฐที่ก่อแข็งแรง

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ
SM02	40 กก.	10.5-12.5 ลิตร/ถุง

พื้นที่
ก่ออิฐมวลเบาขนาด 7.5 ซม. ที่ความหนา 2-3 ซม. ได้พื้นที่ 25-26 ตร.ม.

ทดสอบตามมาตรฐาน : มอก.2706-2559



สิงห์ม่วง 5 ดาว ปูนก่ออิฐมวลเบา

สิงห์ปูนก่อสำเร็จรูป สูตรพรีเมียม พสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เคมิกัลที่พสม ได้รับการคำนวณอย่างถูกต้อง
- พสมสารอุ้มน้ำ ช่วยให้จัดแต่งแนวอิฐได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน
- เนื้อปูนเหนียวพิเศษ แรงยึดเกาะระหว่างก้อนอิฐสูง
- ก่อก่อได้บาง ประหยัด และได้พื้นที่มาก
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 13 MPa* พนักอิฐที่ก่อแข็งแรง

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ
SM03	40 กก.	10-10.5 ลิตร/ถุง

พื้นที่
ก่ออิฐมวลเบาขนาด 7.5 ซม. ที่ความหนา 2-3 ซม. ได้พื้นที่ 25-26 ตร.ม.

ทดสอบตามมาตรฐาน : มอก.2706-2559

หมายเหตุ : ผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ



งานก่อผนังอิฐฉาบปูน



งานก่อผนังอิฐมวลเบา





สิงห์ปูนฉาบทั่วไป

สิงห์ปูนฉาบสำเร็จรูป ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบา, อิฐบล็อก, อิฐขาว

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เหนียวทนทาน ได้รับความรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว สามารถคำนวณการใช้งานได้อย่างสะดวก
- ปราศจากสิ่งแปลกปลอมภายในถุง
- ฉาบได้นุ่ม สั้น สะดวกต่อช่าง
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- ผิวทาสีที่ติดมีความเรียบ เนียน สีสวย
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 9 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1 ซม.)
SP01	40 กก.	8-8.8 ลิตร/ถุง	2.4 ตร.ม./ถุง

ได้รับมาตรฐาน : มอก.1776-2542



สิงห์ปูนฉาบผิวคอนกรีต

สิงห์ปูนฉาบสำเร็จรูป ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบปิดผิวคอนกรีต, เสาคอนกรีต คานคอนกรีต

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เหนียวทนทาน ได้รับความรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- สามารถฉาบบนผิวคอนกรีตที่เรียบมัน โดยไม่ต้องสัสดอกหรือเกาะพื้นผิวเดิม
- ผสมสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ปูนยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีตได้ดี
- ฉาบได้นุ่ม สั้น สะดวกต่อช่าง
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 6 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1 ซม.)
SP02	40 กก.	8-9 ลิตร/ถุง	2.5 ตร.ม./ถุง

ได้รับมาตรฐาน : มอก.1776-2542



สิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา

สิงห์ปูนฉาบสำเร็จรูป ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เหนียวทนทาน ได้รับความรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว สามารถคำนวณการใช้งานได้อย่างสะดวก
- ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปราศจากสิ่งแปลกปลอมภายในถุง
- ฉาบได้นุ่ม สั้น สะดวกต่อช่าง
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- ผิวทาสีที่ติดมีความเรียบ เนียน สีสวย
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 4 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1 ซม.)
SP03	40 กก.	8-8.8 ลิตร/ถุง	2.5-2.7 ตร.ม./ถุง

ได้รับมาตรฐาน : มอก.2735-2559



หมายเหตุ : ผลิตภายในห้องปฏิบัติการ



งานฉาบผนังอิฐมวลเบา

งานฉาบผนังอิฐมวลเบา



สิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรละเอียด

สิงห์ปูนฉาบสำเร็จรูป สูตรละเอียด ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบา ทุกชนิด ทุกขนาด

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , กรวยคัดกรองตะแกรงเบอร์ละเอียด , เม่มีกันที่คุณภาพ
- ฉาบได้นุ่ม สั้น สะดวกต่อช่าง
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- ผสมเส้นใยไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ช่วยยึดประสานเนื้อปูน
- ลดปัญหาแตกร้าวของผนัง
- ผนึกผนังงานที่ได้มีความเรียบ เนียน สีสวย
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 4 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1 ซม.)
SP03F	40 กก.	8.5-9 ลิตร/ถุง	2.6-2.8 ตร.ม./ถุง

ได้รับมาตรฐาน : มอก.2735-2559



สิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรพรีเมียม

สิงห์ปูนฉาบสำเร็จรูป สูตรพรีเมียม ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบา ทุกชนิด ทุกขนาด

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , กรวยคัดกรองตะแกรงเบอร์ละเอียด
- เม่มีกันที่คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ฉาบได้นุ่ม สั้น สะดวกต่อช่าง
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- ผสมเส้นใยไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ช่วยยึดประสานเนื้อปูน
- ลดปัญหาแตกร้าวของผนัง
- ผนึกผนังงานที่ได้มีความเรียบ เนียน สีสวย
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 3 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1 ซม.)
SP03P	40 กก.	8.5-9 ลิตร/ถุง	2.6-2.8 ตร.ม./ถุง

ได้รับมาตรฐาน : มอก.2735-2559



สิงห์ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรแฟลททิน

สิงห์ปูนฉาบสำเร็จรูป สูตรแฟลททิน ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบา ทุกชนิด ทุกขนาด

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , กรวยคัดกรองตะแกรงเบอร์ละเอียด
- เม่มีกันที่คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว สามารถคำนวณการใช้งานได้อย่างสะดวก
- ฉาบได้เส้นเป็นพิเศษ ช่วยให้ช่างทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- ผสมเส้นใยไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ช่วยยึดประสานเนื้อปูน
- ลดปัญหาแตกร้าวของผนัง
- ผนึกผนังงานที่ได้มีความละเอียดสูง เนียน สีสวย

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1 ซม.)
SP03T	40 กก.	9.8-10.2 ลิตร/ถุง	2.8-3.0 ตร.ม./ถุง

ได้รับมาตรฐาน : มอก.2735-2559



หมายเหตุ : ผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ





สิงห์กาซีเมนต์ปุกระเบื้อง สูตรอีโค่

สิงห์กาซีเมนต์ สูตรอีโค่ ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานปุกระเบื้องเซรามิกทั่วไป ขนาดสูงสุดที่ 40x40 ซม.

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทราบดีเกรดคุณภาพ
- รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว ทดแทนการใช้ปูนดำ
- ปราศจากสิ่งแปลกปลอมภายในถุง
- ปุกระเบื้องได้ทั้งพื้น และผนังซีเมนต์
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ
ST01E	20 กก.	4.6-4.8 ลิตร/ถุง
พื้นที่ ตามขนาดกระเบื้อง		
- 3x3 ซม. พื้นที่ 7-8 ตร.ม.		
- 6x6 ซม. พื้นที่ 5-6 ตร.ม.		
- 10x10 ซม. พื้นที่ 2-3 ตร.ม.		

ทดสอบตามมาตรฐาน : EN 12004:2007



สิงห์กาซีเมนต์ปุกระเบื้อง สูตรมาตรฐาน

สิงห์กาซีเมนต์ สูตรมาตรฐาน สำหรับงานปุกระเบื้องเซรามิก , แกรนิตโต้ , หินอ่อน ขนาดสูงสุดที่ 60x60 ซม.

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทราบดีเกรดคุณภาพ
- เกรดกันที่คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ปุกระเบื้องได้ทั้งพื้น และผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
- ลดการไหลตัวของกระเบื้อง เมื่อปุกระเบื้องบนผนัง
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ
ST01	20 กก.	4.6-4.8 ลิตร/ถุง
พื้นที่ ตามขนาดกระเบื้อง		
- 3x3 ซม. พื้นที่ 7-8 ตร.ม.		
- 6x6 ซม. พื้นที่ 5-6 ตร.ม.		
- 10x10 ซม. พื้นที่ 2-3 ตร.ม.		

ทดสอบตามมาตรฐาน : EN 12004:2007



สิงห์กาซีเมนต์ปุกระเบื้อง สูตรคุณภาพสูง

สิงห์กาซีเมนต์ สูตรคุณภาพสูง สำหรับงานปุกระเบื้องเซรามิก , แกรนิตโต้ , หินอ่อน ที่มีขนาดใหญ่กว่า 60x60 ซม.

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทราบดีเกรดคุณภาพ
- เกรดกันที่คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ปุกระเบื้องได้ทั้งพื้น และผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
- สามารถใช้ได้กับงานปุกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
- ลดการไหลตัวของกระเบื้อง เมื่อปุกระเบื้องบนระนาบแนวตั้ง
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
- สามารถใช้ได้กับงานปุกระเบื้องสระว่ายน้ำ

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ
ST02	20 กก.	4.6-4.8 ลิตร/ถุง
พื้นที่ ตามขนาดกระเบื้อง		
- 3x3 ซม. พื้นที่ 7-8 ตร.ม.		
- 6x6 ซม. พื้นที่ 5-6 ตร.ม.		
- 10x10 ซม. พื้นที่ 2-3 ตร.ม.		

ทดสอบตามมาตรฐาน : EN 12004:2007



สิงห์กาซีเมนต์ ชุปเปอร์กลู

สิงห์กาซีเมนต์ ชุปเปอร์กลู สำหรับงานปุกระเบื้องเซรามิก , แกรนิตโต้ , หินอ่อน ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทราบดีเกรดคุณภาพ
- เกรดกันที่คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ปุกระเบื้องได้บนพื้นผิววัสดุที่หลากหลาย เช่น เหล็ก , ไม้ , โฟม
- ผสมสารเคมีเพิ่มความเหนียวแน่นเป็นพิเศษ
- กระเบื้องไม่ไหลตัว เมื่อปุกระเบื้องบนระนาบแนวตั้ง
- สามารถปูกับกระเบื้องเดิมได้
- มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม
- สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ
SG01	20 กก.	5-5.3 ลิตร/ถุง
พื้นที่ ตามขนาดกระเบื้อง		
- 3x3 ซม. พื้นที่ 7-8 ตร.ม.		
- 6x6 ซม. พื้นที่ 5-6 ตร.ม.		
- 10x10 ซม. พื้นที่ 2-3 ตร.ม.		

ทดสอบตามมาตรฐาน : EN 12004:2007



สิงห์ปูนเทปรับระดับ

สิงห์ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เคมิกัลที่ผสม ได้รับการคำนวณอย่างถูกต้อง
- รวมทุกส่วนผสมคุณภาพ บรรจุภายในถุงเดียว สามารถคำนวณการใช้งานได้อย่างสะดวก
- ปูนไหลตัวได้ดี ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 11 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (เทหนา 3-5 ซม.)
SL01	40 กก.	6.5-7.2 ลิตร/ถุง	0.7-0.8 ตร.ม./ถุง

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard

หมวดปูนสทีกมโค้ก



สิงห์ปูนฉาบสทีกมโค้ก สีเทา

สิงห์สทีกมโค้ก สีเทา สำหรับงานฉาบแต่งผิวชั้นตอนสุดท้าย บนผนังซีเมนต์ , ผนังเสา , ผนังบอร์คสำเร็จรูปชนิดต่างๆ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , เคมิกัลที่คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ฉาบได้เส้น และเรียบ
- สามารถฉาบบนผนังแตกสายงา , รอยตามค , รอยขรุขระ
- ผลสมการแข็งแรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน
- ชัดแต่งได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 4 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1-2 มม.)
SK01	20 กก.	7.8-8.4 ลิตร/ถุง	20-25 ตร.ม./ถุง

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard



สิงห์ปูนฉาบสทีกมโค้ก สีขาว

สิงห์สทีกมโค้ก สีขาว สำหรับงานฉาบแต่งผิวชั้นตอนสุดท้าย บนผนังซีเมนต์ , ผนังเสา , ผนังบอร์คสำเร็จรูปชนิดต่างๆ

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ขาว Type-S , เคมิกัลที่คุณภาพ ได้รับการรับรองจากลูกค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล
- ฉาบได้เส้น และเรียบ สีขาวสม่ำเสมอ
- สามารถฉาบบนผนังแตกสายงา , รอยตามค , รอยขรุขระ
- ผลสมการแข็งแรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน
- ชัดแต่งได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 5 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1-2 มม.)
SK02	20 กก.	8.4-8.9 ลิตร/ถุง	20-25 ตร.ม./ถุง

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard

หมายเหตุ : ผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ



สิงห์กาวยาแนว สูตรมาตรฐาน



สิงห์กาวยาแนว สูตรมาตรฐาน สำหรับงานยาแนวร่องกระเบื้อง มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ ลดการหลุดล่อน ไม่หดตัว เหมาะสำหรับงานยาแนวร่องกระเบื้องที่มีความกว้าง 1-7 มม. สามารถใช้งานได้ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-S
- เหนียวทนทาน ได้รับความรับรองจากลูกค้ามาตรฐานสากล
- เพิ่มแรงยึดเกาะลดการหลุดล่อน
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถใช้ได้ทั้ง พื้น-ผนัง
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ปราศจากสารพิษ

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (การรองอื่น)
SY01	1 กก.	350 มิลลิลิตร/ถุง	4.5-5 ตร.ม./ถุง

หมวดปูนฉาบเก็บรอยต่อ

สิงห์ปูนฉาบเก็บรอยต่อ ไฟเบอร์โค้ท



สิงห์ปูนฉาบรูปเปอร์โค้ท สีเทา ไม่ผสมทราย พสนน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น เหล็ก , ไม้ และโพลี โดยไม่ต้องใช้น้ำยาประสานพื้นผิว

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 , เหนียวทนทาน ได้รับความรับรองจากลูกค้าที่มาตรฐานสากล
- ปูนมีแรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวที่หลากหลาย
- ฉาบได้เรียบ และเรียบเนียน
- สามารถฉาบบนผนังแตกหลาย , รอยตามค , รอยขรุขระ
- ชัดเจนได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 5 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1-2 มม.)
SF01	3 กก.	5-5 1/2 ถ้วย/เกลลอน	4-4.5 ตร.ม./เกลลอน

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard

สิงห์ปูนฉาบเก็บรอยต่อ โลว์เวทโค้ท



สิงห์ปูนฉาบโลว์เวทโค้ท สีเทา พสนทราย พสนน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบเก็บรอยต่อผนังพาเนลมวลเบา

- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1 มอก.15 เล่ม 1-2555 , ทรายคัดเกรดคุณภาพ
- เหนียวทนทาน ได้รับความรับรองจากลูกค้าที่มาตรฐานสากล
- ปูนมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงสั่นไหวบริเวณรอยต่อของแผ่นพาเนลมวลเบา
- ฉาบได้เรียบ และเรียบเนียน
- สามารถฉาบบนผนังแตกหลาย , รอยตามค , รอยขรุขระ
- ชัดเจนได้ง่ายด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ค่า Strength ที่ 28 วัน มากกว่า 14 MPa*

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (ฉาบหนา 1-2 มม.)
SC01	3 กก.	3-3 1/4 ถ้วย/เกลลอน	2.1 ตร.ม./เกลลอน

ทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM International Standard



สิงห์วอเตอร์ ซีล

สิงห์ปูนทากันซึม ชนิดยัดกรุ๊ป เฟล็กซีเบิล (พาร์ทาเดียว) ผสมน้ำพร้อมใช้งาน สำหรับงานกันซึม บริเวณต่างๆ เช่น หลังคา, ห้องน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อเลี้ยงปลา, อ่างเก็บน้ำ, แท็งก์เก็บน้ำ, ห้องลิฟท์, อุโมงค์, ห้องใต้ดิน และพื้นที่ชั้นดาดฟ้า



- ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type-1, ทรายคัดเกรดคุณภาพ, เอมิกันท์คุณภาพ
- ปูนมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงสั่นไหว
- ทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทนแดด ทนฝน ทนต่อรังสียูวี
- สามารถปิดรอยร้าวที่มีขนาดไม่เกิน 0.75 มม.
- แรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดร่อน
- รับแรงดันน้ำได้สูง
- สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายใน และภายนอกอาคาร
- ปราศจากสารพิษ

รหัส	น้ำหนัก	ปริมาณน้ำ	พื้นที่ (การลองใช้)
SW01	4 กก.	2.5-2.7 ส่วนน้ำ 1 ส่วน	2.5-4 ตร.ม./เกลอน

หมวดเคมีผสมปูน

สิงห์ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนฉาบทั่วไป



- ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบ
- ปรับปรุงคุณสมบัติปูนฉาบให้มีความนุ่มนวล ฉาบง่าย
- ช่วยลดปัญหาปูนฉาบแตกหลุด
- ประหยัดการใช้ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนเขียว)

รหัส	น้ำหนัก	อัตราส่วน ทรายต่อปูน
SB01	0.5 กก.	2.5 : 1

สิงห์ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนฉาบอิฐมวลเบา



- ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบ
- ปรับปรุงคุณสมบัติปูนฉาบให้มีความนุ่มนวล ฉาบง่าย
- ช่วยลดปัญหาปูนฉาบแตกหลุด
- ประหยัดการใช้ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนเขียว)

รหัส	น้ำหนัก	อัตราส่วน ทรายต่อปูน
SB02	0.5 กก.	2.5 : 1

สิงห์ผงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปูนก่ออิฐมวลเบา



- ปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติให้ปูนปอร์ตแลนด์สามารถใช้เป็นปูนก่ออิฐมวลเบาได้
- เพิ่มแรงยึดเกาะและความแข็งแรงให้กับปูนก่ออิฐมวลเบา

รหัส	น้ำหนัก	อัตราส่วน ทรายต่อปูน
SB03	1 กก.	2 : 1



LPN : Lumpini Ville, Onnut-Pattanakarn



Golden Land : The Grand Rama 2



Amata Spring Country Club



JSP : Sampeng 2,Sathorn-Kalapapruerk



OUR CUSTOMERS

- LPN : LUMPINI PLACE,RATCHAYOTHIN
- LPN : LUMPINI PLACE,RAMA4-RATCHADAPHISEK
- LPN : LUMPINI PLACE,SRINAKARIN-HUA MARK STATION
- LPN : LUMPINI VILLE,LASALLE-BEARING
- SANSIRI : SETTHASIRI,CHAIYAPRUEK-CHANGWATTANA
- SANSIRI : TOWN PLUS X,PRACHACHUEN
- SANSIRI : SETTHASIRI,KRUNG THEP KRITHA
- SANSIRI : NARASIRI,BANGNA
- ANANDA : ATOLL WAIKIKI SHONE,RAMA9-KRUNG THEP KRITHA
- ANANDA : ATOLL MALDIVES PALM,BANGNA-WONGWAEN
- ANANDA : ATOLL LANTA RESORT LIFE,BANGNA-WONGWAEN
- JSP : TULIP SQUARE,OMNOI
- JSP : THE MIAMI,BANGPU
- THEP SAT SATHIT BUILDING,KASETSART UNIVERSITY
- THE EMERALD HILL HUAHIN
- SUMMIT PINEHURST GOLF CLUB
- LALIN : LANCEO CRIB,RATTHANATHIBET-BANGYAI
- NORWICH INTERNATIONAL SCHOOL RAMA2
- ITHAFUSHI ISLAND RESORT,MALDIVES



Number One Development : Blue Lagoon 2,Bangna-Wongwan



Sansiri : Setthasiri,Chaengwattana-Prachachuen



**สิงห์
มอร์ตาร์**
ปูนสด...ที่แข็งแรงกว่า

มาตรฐานสากล ประสบการณ์กว่า 20 ปี



บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน ของแบรนด์ สิงห์ มอร์ตาร์ มีความแข็งแรง ทนทานรับน้ำหนัก และกันความชื้นได้ดีเป็นอย่างดี ทำให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การนำถุงไปบรรจุทรายเพื่อใช้ในการกั้นน้ำ ใช้เก็บเศษวัสดุที่ทิ้งรกรากภายในไซต์งานก่อสร้าง หรือสามารถต่อยอดนำไปทำเป็นกระป๋องใส่สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นต้น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เรามีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไว้ใช้ได้นานมากขึ้น ลดมลพิษลงให้มากที่สุดจะทำให้ ชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน และประเทศชาติดีขึ้น

การเก็บรักษา

ควรจัดวางผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่ปิด , สะอาด , ปราศจากความชื้น เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดในการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ควรสวมเสื้อผ้ามิดชิด
- ใส่ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น และ แว่นตาเซฟ
- กรณีเข้าตาหรือสัมผัสกับผิวหนังควรรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดโดยทันที
- ควรเก็บให้ห่างมือเด็ก



ผลิตโดย บริษัท ไวท์คลาวด์ จำกัด
PRODUCED BY WHITECLOUD CO.,LTD.
MADE IN THAILAND

สำนักงานใหญ่ 613/1 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Call Center (+66)62-494-6239, (+66)2-364-8473

สาขารามบุรี 20 หมู่ที่ 8 ต.ท่าพา อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110

Email : info.whc@singhamortar.com



: SINGHAMORTAR



: SINGHAMORTAR



: @SINGHAMORTAR

WWW.SINGHAMORTAR.COM



**สิงห์
มอร์ตาร์**
ปูนสด...ที่แข็งแกร่งกว่า

ผลิตโดย บริษัท ไวท์คลาวด์ จำกัด
PRODUCED BY WHITECLOUD CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ 613/1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10520
สาขาธนบุรี 20 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 70110

Head Office 613/1 Luangpang, Tubysao,
Ladkrabang, Bangkok 10520
Ratchaburi Branch 20 Moo 8, Tha Pha,
Banpong, Ratchaburi 70110

Call Center (+66)62-494-6239, (+66)2-364-8473
Email : info.whc@singhamortar.com

MADE IN THAILAND
www.singhamortar.com

 : SINGHAMORTAR

 : SINGHAMORTAR

 : @SINGHAMORTAR

WWW.SINGHAMORTAR.COM